



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT



**ORDENANÇA DE L'ÚS DEL CLAVEGUERAM I
D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS D'ARENYS DE MUNT**

Aprovada definitivament en data de 9-11-10 i amb rectificació d'errors de data 24-2-11.



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

TÍTOL I

Objecte i àmbit

Article 1.

L'ordenança té per objecte regular l'ús del clavegueram i sistemes de depuració, dins de la xarxa de clavegueram en baixa i fins a l'estació depuradora d'aigua mancomunada de Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de Munt, fixant les prescripcions a les quals hauran de sotmetre's en matèria d'abocaments els usuaris actuals i futurs de les infraestructures de sanejament en aquest terme municipal.

Article 2.

L'ordenança és d'estricta compliment en tots aquells elements que integren les infraestructures de sanejament del terme municipal, incloent en aquest concepte:

- a) Les actuals xarxes locals de clavegueres.
- b) Col·lectors i interceptores generals.
- c) Sistemes comunitaris de tractament.
- d) Tota ampliació dels elements esmentats.

TÍTOL II Limitacions als abocaments

Capítol primer. Control de la contaminació en origen

Article 3.

La regulació de la contaminació en origen, s'estableix mitjançant prohibicions limitacions en les descàrregues d'abocaments, amb les següents finalitats:

- Protegir la conca receptora, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat consignats en cada medi receptor.
- Salvaguardar la integritat i seguretat de persones i instal·lacions de sanejament.
- Preveure qualsevol anomalia dels processos de depuració utilitzats.

Article 4.

Resta prohibit:

1. L'abocament, directament o indirectament, a les instal·lacions municipals de sanejament de qualsevol dels següents productes:

Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

funcionament del clavegueram o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.

Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com combustibles o els líquids inflamables.

Olis i greixos flotants.

Substàncies sòlides potencialment perilloses.

Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.

Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

-Qualsevol tipus de molèstia pública.

-La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.

-La creació d'atmosfera molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.

Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials de les instal·lacions municipals de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.

Residus de naturalesa radioactiva.

Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.

Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:

Diòxid de carboni 15.000 parts per milió

Diòxid de sofre 5 parts per milió

Monòxid de carboni 25 parts per milió

Clor 1 part per milió

Sulfhídric	10	parts	per	milió
Cianhídric	4,5	parts	per	milió

Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

Llots procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

Residus d'origen pecuari.



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

2. La dilució per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament a sistema, excepte en casos d'extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l'ens gestor.

3. L'abocament d'aigües pluvials al sistema quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa per existir a l'entorn de l'activitat una xarxa separativa o una llera pública. En cas contrari s'haurà d'obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments.

Article 5.

1. Queda prohibit abocar, directament o indirectament a les xarxes de clavegueram, abocaments amb les característiques o amb una concentració de contaminants iguals o superiors en tot moment als expressats en la següent relació:

Paràmetres Valor límit Unitats

T (°C)	40	°C	
PH (interval)	6-10	pH	
MES (Matèries en suspensió)	750	mg/l	
DBO5	750	mg/l	O2
DQO	1.500	mg/l	O2
Olis i greixos	250	mg/l	
Clorurs	2.500	mg/l	Cl-
Conductivitat	6.000	mS/cm	
Diòxid de sofre	15	mg/l	SO2
Sulfats	1.000	mg/l	SO42
Sulfurs totals	1	mg/l	S2
Sulfurs dissolts	0,3	mg/l	S2
Fòsfor total	50	mg/l	P
Nitrats	100	mg/l	NO3
Amoni	60	mg/l	NH4+
Nitrogen orgànic i amoniacal (1)	90	mg/l	N
Cianurs	1	mg/l	CN-
Índex de fenols	2	mg/l	C6H5OH
Fluorurs	12	mg/l	F-
Alumini	20	mg/l	Al



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

Arsènic	1	mg/l	As
Bari	10	mg/l	Ba
Bor	3	mg/l	B
Cadmi	0,5	mg/l	Cd
Coure	3	mg/l	Cu
Crom hexavalent	0,5	mg/l	Cr (VI)
Crom total	3	mg/l	Cr
Estany	5	mg/l	Sn
Ferro	10	mg/l	Fe
Manganès	2	mg/l	Mn
Mercuri	0,1	mg/l	Hg
Níquel	5	mg/l	Ni
Plom	1	mg/l	Pb
Seleni	0,5	mg/l	Se
Zinc	10	mg/l	Zn
MI (Matèries inhibidores)	25	Equitox	
Color		Inapreciable en dilució 1/30	
Nonilfenol	1	mg/l	NP
Tensioactius aniónics (2)	6	mg/l	LSS
Plaguicides totals	0,10	mg/l	
Hidrocarburs aromàtics policíclics	0,20	mg/l	
BTEX (3)	5	mg/l	
Triazines totals	0,30	mg/l	
Hidrocarburs	15	mg/l	
AOX (4)	2	mg/l	Cl
Cloroform	1	mg/l	Cl ₃ CH
1,2 Dicloroetà	0,4	mg/l	Cl ₂ C ₂ H ₄
Tricloroetilè (TRI)	0,4	mg/l	Cl ₃ C ₂ H



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

Percloroetilè (PER)	0,4	mg/l	Cl4C2
Triclorobenzè	0,2	mg/l	Cl3C6H3
Tetraclorur de carboni	1	mg/l	Cl4C
Tributilestany	0,10	mg/l	

- (1) Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode Kjeldahl
- (2) Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS)
- (3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè
- (4) Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors d'organoclorats individualitzats de la taula de referència.

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser objecte de limitació d'abocament.

Article 6.

Les relacions establertes en els dos articles precedents seran revisades periòdicament i no es consideraran exhaustives sinó simplement enumeratives.

Si qualsevol instal·lació industrial o establiment dedicat a altres activitats aboqués productes, que poguessin alterar els processos de tractament o que fossin potencialment contaminants, l'Ajuntament procedirà a indicar les condicions i limitacions per als abocaments de cadascun dels referits productes.

Així mateix, i d'acord amb l'establert en l'article 14, podran establir-se les adequades formes alternatives sempre que ho permeti la capacitat operativa de les instal·lacions depuradores i no alteri significativament la qualitat de l'efluent final.

Article 7.

Totes les indústries, qualsevulla que sigui la seva activitat, tant si realitzen o no pretractament correcte dels seus abocaments, hauran de posar una arqueta de registre de 60x60cm de superfície adequada a la naturalesa dels seus abocaments, amb un màxim de 50 mm, abans de l'abocament al clavegueram. Per les indústries de l'adobat de pells i cuir, aquesta reixa tindrà el pas necessari que comporti l'eliminació de pèl de l'efluent.

El cabal mitjà abocat (m^3 /dia) i el cabal màxim abocat (m^3 /hora), així com els límits sobre l'horari d'abocament, s'indicaran en el corresponent permís d'abocament.

Els límits quantitius de l'abocament al sistema per part de l'estació depuradora, són els que es fixen a l'autorització d'abocament atorgada per l'Agència Catalana de l'Aigua i pel Consell Comarcal del Maresme.

S'haurà de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'efluent en el cas de neteja de tancs, en el seu buidat amb l'ocasió de tancament vacacional o circumstàncies anàlogues.

Si els efluent no compleixen les condicions i limitacions que s'estableixen en el present capítol l'usuari o la societat d'abocament legalment constituïda té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin necessàries,



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

d'acord amb les prescripcions incloses en el Títol IV de la present Ordenança.

L'Ajuntament podrà revisar i, en el seu cas, modificar, les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a consideracions particulars no incloses en aquest apartat, quan els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Així mateix, l'Ajuntament podrà definir i exigir, en funció de la tipologia de les indústries, les substàncies contaminants, els cabals abocats i els valors límits per a fluxos totals de contaminació (p. ex.: Kg/dia, Kg/mes, etc.)

Capítol tercer. Sistemes d'emergència

Article 8.

S'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan, degut a un accident en les instal·lacions de l'usuari, es produeix risc imminent de produir-se un abocament inusual al clavegueram que pugui ésser potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, instal·lacions, estació depuradora o bé per a la pròpia xarxa.

Així mateix, i sota la mateixa denominació s'inclouen aquells cabals que excedeixin del doble del màxim autoritzat per als anomenats usuaris.

Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari haurà de comunicar urgentment a l'Ajuntament, i al Consell Comarcal del Maresme la situació produïda amb l'objecte de reduir al mínim els danys que poguessin provocar-se.

L'usuari haurà d'emprar també, i amb la major rapidesa, tots aquells mitjans de què disposi a fi d'aconseguir que els productes abocats ho siguin en la mínima quantitat possible o reduir al màxim la seva perillositat.

En un termini màxim de set dies l'interessat haurà de remetre a l'Ajuntament, al Consell Comarcal del Maresme i a l'Agència Catalana de l'Aigua, un informe detallat dels succeïments. Hauran de figurar en ell, com a mínim, les següents dades:

nom i identificació de l'empresa, ubicació d'aquesta, cabal, matèries abocades, motiu de l'accident, hora en què es va produir, correccions efectuades "in situ" per l'usuari, hora, forma i on es va comunicar i, en general, totes aquelles dades que permetin als serveis tècnics oportuns una correcta interpretació de l'imprevist i una adequada valoració de les conseqüències.

Article 9.

L'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Comarcal del Maresme redactarà un model de les instruccions a seguir en una situació d'emergència o perill, el qual serà entregats a tots els usuaris industrials.

En aquest model figuraran, en primer lloc, els números telefònics als quals l'usuari podrà comunicar l'emergència. Establerta la comunicació, l'usuari haurà d'indicar el tipus de productes i la quantitat que s'han abocat al clavegueram.

En les instruccions s'inclouran, per al propi usuari, les mesures a prendre per part d'ell mateix per a contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que poguessin produir-se. En aquestes



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

instruccions particulars de cada usuari, es preveuran els accidents més perillosos que poguessin produir-se, en funció de les característiques dels seus propis processos industrials.

Les instruccions es redactaran de forma que siguin fàcilment comprensibles per personal poc qualificat i se situaran en tots els punts estratègics del local i, especialment, en els llocs en què els operaris hagin d'actuar per a portar a terme les mesures correctores.

La necessitat de disposar de les instruccions d'emergència per un usuari determinat es fixarà en l'autorització de l'abocament al clavegueram o per resolució posterior. En la mateixa autorització o resolució, s'establirà, així mateix, el text de les instruccions i els llocs mínims en què hauran de col·locarse. Ambdós aspectes seran objecte d'aprovació i inspecció en tot moment pels serveis tècnics, personal o servei de l'Ajuntament, o, en el seu cas, l'ens o empresa subcontractada a aquests efectes.

TÍTOL III **Utilització del clavegueram**

Capítol primer. Disposicions generals

Article 10.

En tota via pública la construcció del clavegueram haurà de procedir o, com a mínim, ésser simultània a la del paviment definitiu corresponent.

Podrà autoritzar-se als particulars, l'execució, per si mateixos, de trams de clavegueram en la via pública.

En aquest cas, l'interessat presentarà un projecte propi que haurà d'ésser informat favorablement pels serveis tècnics competents de l'Ajuntament.

La construcció de trams de clavegueram per part de particulars obliga a aquests a restituir en igualtat de condicions els preexistents, i els béns, tant públics com privats, que haguessin resultat afectats.

Article 11.

Tots els edificis, tant habitatges com els destinats a altres activitats, hauran de complir les disposicions de la present Ordenança llevat excepcions justificades.

L'Ajuntament es reserva la potestat d'obligar que un abocament s'incorpori al clavegueram si així ho considera necessari.

No seran admesos abocaments a cel obert, ni a clavegueram fora de servei, ni la seva eliminació per injecció al subsòl o deposició sobre el terreny.

Els abocaments a lleres o altres sistemes d'eliminació dels mateixos que s'autoritzin



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

s'ajustaran al que estableix la Llei d'Aigües, disposicions complementàries o una altra normativa aplicable i són competència exclusiva de l'Agència Catalana de l'Aigua.

En les zones en què el clavegueram sigui de tipus separatiu, només s'admetran aigües residuals, tant domèstiques com industrials. En aquest cas, restarà terminantment prohibida la connexió de baixants o qualsevol altre conducte de pluvials o d'aigües industrials no contaminades.

Article 12.

La connexió del clavegueram d'un nou usuari haurà de complir les exigències del Pla General d'Ordenació. De la mateixa manera, el punt de connexió serà determinat pels serveis tècnics de l'Ajuntament.

Article 13.

Totes les edificacions i establiments han de comptar amb la corresponent connexió al clavegueram municipal degudament autoritzat, als col·lectors i interceptors generals depenents de l'Administració.

És competència de l'Ajuntament l'atorgament dels permisos de connexió de les edificacions i dels establiments del seu terme municipal a la respectiva xarxa de clavegueram municipal. És competència de l'Administració titular l'atorgament dels permisos de connexió als col·lectors interceptors generals.

Capítol segon. Permís d'abocament

Article 14.

Els usuaris no domèstics, que realitzin abocaments a xarxes de clavegueram, a més a més de les especificacions anteriors, hauran d'estar en possessió del corresponent permís d'abocament individualitzat.

En el cas d'activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 27 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'obtenció del permís d'abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada; i, en cas que les activitats subjectes a permís d'abocament no es trobin compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 20/2009, de 27 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, regirà la normativa de procediment administratiu.

1. Els usuaris no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques, o sigui, potencialment contaminant o bé que generi abocaments superiors als 6.000 m³/any resten obligats a obtenir el permís d'abocament al sistema públic de sanejament. A aquest efecte, aportaran la documentació assenyalada el reglament d'abocaments del Consell Comarcal del Maresme.

2. L'Ajuntament, en exercici de la seva acció inspectora -regulada als articles 22 i següents del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

sanejament-, podrà demanar, en qualsevol moment, que l'usuari no domèstic justifiqui documentalment que compleix les seves obligacions en matèria d'abocament; i, pel que cas que l'usuari no domèstic hagi optat per concertar un contracte amb l'empresa d'abocament, es podrà demanar també que justifiqui el manteniment de la seva condició d'usuari de l'empresa d'abocament, mitjançant la presentació d'una certificació de l'esmentada empresa.

Si l'usuari no domèstic no compleix el requeriment en el termini concedit, l'Ajuntament podrà suspendre cautelarment l'autorització d'abocaments fins que es presenti la corresponent documentació. Als anteriors efectes, l'ordre de suspensió, sens perjudici de ser immediatament executiva, vindrà acompanyada de l'obertura d'un tràmit d'audiència i vista.

Capítol tercer. Instal·lacions d'escomesa a la xarxa municipal

Article 15.

1. El o els peticionaris de llicència de clavegueró longitudinal (permís de connexió), presentaran un plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

A més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, cal complir les següents prevencions:

El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 15 centímetres de diàmetre, i la seva pendent longitudinal superior al 10%.

Haurà d'instal·lar-se un sifó general en cada edifici per a evitar el pas de gasos i múrids.

Entre l'escomesa del clavegueró i el sifó general de l'edifici, es disposarà obligatòriament d'una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que sobrepassi en dos metres l'últim plànol accessible de l'edifici i que haurà de situar-se com a mínim a uns altres dos metres de distància dels immobles veïns.

Per l'esmentada canonada, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.

En els edificis construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ésser usades com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

Article 16.

El titular de la llicència construirà els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això a càrrec del propietari. L'Ajuntament per si o per ens interposat, podrà decidir realitzar les obres, a càrrec del propietari, i d'acord amb la valoració realitzada i amb les ordenances municipals vigents.



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

Article 17.

La construcció de la part del clavegueró corresponent a l'interior de la finca serà executada per l'interessat, d'acord amb les indicacions que els serveis tècnics li formulin per a una correcta connexió i un adequat compliment del que s'indica en l'article 14 d'aquest Reglament. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.

Els que hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altra consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran d'admetre en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d'aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l'Ajuntament.

Per a aconseguir l'esmentada autorització, caldrà l'acord entre el o els propietaris del clavegueró i el peticionari, en el sentit de contribuir, junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la seva construcció i a les que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que el facin servir.

En el cas que no hi hagi acord entre el o els propietaris del clavegueró i el peticionari, s'atendrà al que decideixi l'ens local el qual repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència d'escomeses subsidiàries.

En modificar-se la disposició de les vies públiques podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats, a cap indemnització.

Article 18.

Seràn condicions prèvies per a la connexió d'un clavegueró o clavegueró longitudinal a la xarxa existent:

- a) Que l'efluent compleixi el que fixa la present Ordenança.
- b) Que el clavegueram estigui en servei.

En el cas d'existir alguna canalització fora d'ús que pogués conduir l'abocament del clavegueró fins a la xarxa general, per a la seva nova posta en servei, serà preceptiva l'autorització de l'Ajuntament després de la seva corresponent inspecció i comprovació. Les despeses que ocasionin els treballs esmentats seran per compte del peticionari independentment del resultat de l'informe emès.

Article 19.

En portar-se a terme la construcció de noves clavegueres públiques, s'anul·laran tots els desguassos particulars que, amb caràcter provisional, s'haguessin autoritzat a les finques amb façana davant de la nova xarxa (claveguerons longitudinals o entroncaments als mateixos), essent obligatòria la connexió directa a aquesta última.

Per a les esmentades finques amb desguàs provisional s'estableixen les següents normes:



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

Si la nova claveguera en construcció té una profunditat igual o menor de 2,50 m. respecte a la rasant de la via pública, no es permetrà la construcció de claveguerons de desguàs de la claveguera, des del començament de les obres fins tres anys després de la seva terminació, prenent com a data per a aquesta última la recepció definitiva de l'obra si s'ha portat a terme per contracta.

Quan la profunditat respecte a la rasant de la via pública sigui superior a 2,5 metres, podrà autoritzar-se l'execució de claveguerons de desguàs durant el període fixat en el paràgraf anterior, sempre que tècnicament sigui possible la seva realització en mina i així s'executi de forma que el nou paviment de la calçada no pugui patir cap perjudici en l'esmentat termini de tres anys.

El que s'ha establert en els dos paràgrafs anteriors s'entendrà sense perjudici del que estableixin les ordenances municipals sobre obertures de rases, cales i obres en la via pública. Les obres necessàries pels entroncaments a noves clavegueres durant el període de construcció d'aquestes es portaran a terme per qui les executi.

Amb aquesta finalitat, es valorarà independentment cada clavegueró, i el propietari respectiu haurà d'ingressar en l'Ajuntament l'import d'aquell, pel seu abonament al constructor de la claveguera.

Article 20.

Les normes de l'article anterior són extensives a qualsevol altre tipus d'enroncament al clavegueram, llevat de les diferències de caràcter fiscal que hauran d'aplicar-se.

Serà d'obligat compliment també en aquest cas, el que disposi l'ordenança municipal sobre obertura de rases, cales i obres en la via pública.

Article 21.

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció de la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca.

En cap cas, podrà exigir-se a l'Ajuntament responsabilitats pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

Article 22.

La conservació i manteniment de les connexions al clavegueram seran a càrrec dels propietaris de la instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.

En el cas que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol administració o societat gestora, les despeses corresponents repercutiran íntegrament a l'usuari.

Davant qualsevol anomalia o desperfecte que impedis el funcionament correcte del clavegueró,



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

L'Ajuntament requerirà al propietari perquè en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Passat aquest termini sense que es realitzin les obres pertinents, l'esmentada entitat procedirà a la seva execució amb càrrec al titular del clavegueró.

Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altre, que per part de l'Ajuntament s'hagin portat a terme per a un correcte funcionament, del clavegueró i al que es fa referència anteriorment, comprendran tant sols el tram de desguàs situat a la via pública i les del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari.

Article 23.

L'Ajuntament es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquells.

L'execució de tots tipus d'elements pertanyent a una xarxa de sanejament s'atindrà al que s'exposa en el present Reglament, i en els aspectes no contemplats en ells, a la Normativa del MOPT i /o a l'expedida pels organismes competents en la zona de la seva ubicació.

Les instal·lacions industrials restaran subjectes, a més a més, als articles següents.

Article 24.

Les connexions a la xarxa hauran d'ésser independents per a cada indústria, llevat que hi hagi una agrupació d'elles legalment constituïda.

Tota instal·lació d'abocament d'aigües industrials disposarà d'una arqueta de registre de mides suficients, no inferiors a 1 m x 1 m, subjecte al que fixin les prescripcions tècniques, amb pates d'accés i solera situada per sota del clavegueró situat aigües avall de la instal·lació d'homogeneïtzació i/o depuració pròpia si existeix, i en tot cas el més propera possible a la sortida de la instal·lació. Haurà de situar-se com a mínim a 1 metre de qualsevol accident (reixes, reduccions, corbes, etc.) que pugui alterar el flux normal de l'efluent.

El registre haurà d'ésser accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres.

L'arqueta haurà de disposar, quan el permís d'abocament així ho estableixi, dels elements mostrejadors i mesuradors de cabal que s'hi indiquin.

En el cas d'existir agrupacions d'indústries legalment constituïdes que conjunta o exclusivament portin a terme situacions de millora dels efluents, haurà d'instal·lar-se a la sortida de les corresponents depuradores, una arqueta de registre com la indicada en el paràgraf anterior. De totes les mostres obtingudes en ella, es deduirà la idoneïtat o la manca



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

de qualitat de l'efluent.

En el cas que aquest últim no sigui apte per al seu abocament a la xarxa pública, les corresponents sancions s'imposaran a la persona jurídica de l'Agrupació.

Les prescripcions d'aquest apartat, i en previsió de la possible desaparició de l'Agrupació representativa, així com per a la determinació de les possibles responsabilitats individualitzades i la seva quantia en el cas de no utilització o ús incorrecte de la instal·lació depuradora, no exclouen que totes i cadascuna de les indústries pertanyents a l'Agrupació hauran de tenir la seva corresponent arqueta per a la presa de mostres.

Article 25.

En la construcció de sistemes particulars complets de clavegueram (urbanitzacions, polígons industrials, etc.) s'imposaran dos tipus de servituds, que permetin possibles reparacions i protegeixin contra intrusions vegetals causants d'avaries.

Servitud de clavegueram. Comprèn una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al llarg del mateix, en la qual resta terminantment prohibit l'edificació i la plantació d'arbres o altres vegetals d'arrel profunda.

La seva amplada a cada costat de l'eix ve donada per l'expressió:

$$hs = Re + 1$$

Expressada en metres i on Re és el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla (junta).

Servitud de protecció de col·lector. Comprèn una franja definida igual que l'anterior en la que sí és permesa l'edificació, però no l'existència d'arbres o plantes d'arrel profunda.

L'amplada és:

$$hp = Re + 3$$

Expressada en metres.

TÍTOL IV

Instal·lacions de pretractament

Article 26.

Les aigües industrials que entrin en la xarxa de sanejament municipal, així com les aigües residuals de sortida de les plantes de depuració d'un usuari o agrupació d'usuaris legalment constituïts han de complir l'establert en la present Ordenança.

Tots aquells abocaments industrials acceptats a la xarxa de sanejament han d'assegurar els punts següents:



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

- Protegir la salut del personal que treballi en els sistemes col·lectors i en les plantes de tractament.
- Garantir que els sistemes col·lectors, les plantes de tractament i els equips instal·lats en ells no es deteriorin.
- Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.
- Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin altres normatives en la matèria.
- Permetre l'evacuació dels fangs a altres medis amb completa seguretat.

Article 27.

Les instal·lacions a les quals es refereix l'article anterior hauran de ser construïdes i explotades pel propi usuari.

Aquestes instal·lacions podran ésser realitzades per un únic usuari o una agrupació d'ells constituïts en una empresa d'abocament.

Les empreses d'abocament constituïdes per a la depuració conjunta dels efluent industrial hauran de disposar de la preceptiva llicència d'activitat que inclourà l'autorització d'abocaments, d'acord als límits de la present ordenança.

En les empreses d'abocament serà obligatòria l'existència d'una normativa interna per a l'ús de les instal·lacions de millora de l'efluent tractat per la depuradora de la seva titularitat. Aquesta normativa interna haurà de fixar com a mínim, el cabal i les concentracions de contaminants màximes acceptables a cada indústria individual, per tal d'assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions de millora de l'efluent de l'esmentada Agrupació industrial i el compliment de les condicions fixades a l'article 14.

L'Agrupació industrial ostentarà la titularitat de l'abocament i no existirà cap exempció de responsabilitat front l'Ajuntament.

Article 28.

Les aigües residuals industrials que no s'aboquin a la xarxa municipal de col·lectors i, per tant, no passin per la planta de tractament d'aigües residuals abans d'ésser abocades a les aigües receptores estaran, subjectes als mateixos nivells de tractament i requisits de qualitat que la pròpia planta de tractament d'acord amb els objectius de qualitat de la Llei d'Aigües, el Pla de Sanejament de Catalunya o les disposicions sobre la matèria de la Unió Europea.

Article 29.

L'Ajuntament en els casos que ho consideri oportú i en funció de les dades que disposi, podrà exigir l'adopció de mesures especials de seguretat amb la finalitat de preveure accidents que



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

poguessin suposar un abocament indesitjat a les xarxes de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

Article 30.

Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament mitjançant vehicles cisterna caldrà que, sens perjudici dels permisos exigibles de conformitat amb la legislació sectorial aplicable, la persona posseïdora obtingui un permís especial atorgat per l'ens gestor. L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes en els articles 4 i 5.

Tot i l'establert en l'apartat anterior, els abocaments procedents de fosses sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, realitzats mitjançant camions cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 de l'annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, pel que fa a la DQO, la DBO, les partícules en suspensió i els sulfurs.

Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst en el punt 5 de l'article 13 del Decret esmentat.

Les estacions depuradores d'aigües residuals hauran de disposar de les instal·lacions adients per rebre els abocaments realitzats mitjançant camions cisterna.

L'ens gestor durà un cens on inscriurà tots els permisos especials per a l'abocament mitjançant camions cisterna que hagi atorgat, la situació administrativa dels vehicles, així com la procedència i naturalesa dels abocaments que, mitjançant aquest sistema, s'efectuïn.

TÍTOL V

Mesures, inspecció i sancions

Capítol primer. Mostres

Article 31.

1. La presa de mostres d'aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps d'espera abans d'accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector o inspectora.

2 La presa de mostres d'aigües residuals es pot dur a terme des de l'exterior de les instal·lacions en el cas d'obstaculització a les tasques inspectores.

3 Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer constar en l'acta corresponent.



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

Article 32.

Per al procediment de presa de mostres i el seu transport i conservació s'estarà al que disposa el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament i del que disposa el Reglament d'aigües residuals del Consell Comarcal del Maresme.

Capítol segon. Inspecció i vigilància

Article 33.

El titular de la instal·lació que generi abocaments industrials que difereixin dels domèstics estarà obligat, davant del personal facultatiu acreditat per l'Ajuntament, o ens en qui delegui a:

Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.

Facilitar el muntatge d'un equip d'instruments que sigui necessari per a realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.

Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que utilitza per a l'aforament de cabals i presa de mostres, per a realitzar les anàlisis i comprovacions.

Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l'exercici i compliment de les seves funcions.

El resultat de la inspecció es farà constar en acta, aixecada per triplicat, on figuraran, com a mínim, els extrems següents:

Dades de la persona interessada (nom, adreça i NIF).

Dades de l'inspector o inspectora.

Dades de l'objecte o activitat inspeccionada.

Motiu de la inspecció.

Signatura i segells identificatius de les parts implicades.

Indicació de si se signa i/o es rebutja l'acta d'inspecció per part de la persona interessada.

Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra, de si s'accepta o no la mostra contradictòria per part de la persona interessada, que s'informa a la mateixa de les analítiques que es duran a terme així com del procediment de l'anàlisi diriment.

Altres dades obtingudes en la inspecció.

Es notificarà al titular de la instal·lació, perquè personalment o mitjançant una persona delegada presenciï la inspecció i signi, en el seu moment, l'acta. En el cas que el o la compareixent a l'acte d'inspecció es negui a firmar l'acta, l'inspector o inspectora hi ha de fer



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

constar aquesta circumstància, autoritzar l'acta amb la seva signatura i lliurar còpia d'aquesta a la persona titular de l'empresa objecte d'inspecció o, en el seu defecte, a la persona compareixent. Si aquests es neguessin a rebre l'acta, s'hi ha de fer constar aquest fet.

En cas que l'empresa estigui disconforme amb els dictàmens, apreciacions i judicis formulats per la inspecció, podrà presentar les oportunes al·legacions davant de l'Ajuntament a fi que aquest, previ informe dels serveis tècnics corresponents, dicti la resolució que procedeixi. L'aplicació de les disposicions anteriors d'aquest article es fa extensiva a l'agrupació d'usuaris que construeixi una planta de pretractament per poder satisfer els límits fixats a l'abocament d'aigües al clavegueram.

Article 34.

L'Ajuntament durà un cens d'abocaments on inscriurà els abocaments sotmesos a permís d'abocament, fent-hi constar, entre altres extrems:

a) Nom, adreça, NIF de la persona/es titular/s de l'activitat i Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques. b) Dades bàsiques sobre el cabal abastat i abocat. c) Situació administrativa del permís d'abocament al sistema.

Capítol tercer. Infraccions, sancions i mesures correctores

Article 35.

1. Són infraccions administratives les accions i les omissions tipificades i sancionades per la Llei 6/1999.

2 Són infraccions lleus:

L'incompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 euros.

Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 euros.

La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció sense gaudir del preceptiu permís, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.

La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament. La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos.

L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes pel Decret 130/2003 o per aquesta Ordenança, que no tingui atribuïda una altra qualificació.

3 Són infraccions greus:

L'abocament al sistema efectuat sense comptar amb el permís corresponent.



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

Els abocaments prohibits pel Decret 130/2003 aplicable al sistema de sanejament.

L'incompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.

Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.

L'obstaculització de la funció inspectora de l'Administració.

L'ocultació o el falsejament de dades determinants de l'atorgament del permís.

La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'Administració derivades de situacions d'emergència.

La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.

4 Són infraccions molt greus:

La comissió de qualsevol conducta tipificada per l'apartat 3 si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros.

L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.

La reincidència en la comissió de dues infraccions greus.

Article 36.

1. Les infraccions tipificades en l'article anterior poden ésser sancionades amb les multes següents:

- a) Les infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros.
- b) Les infraccions greus, multa d'entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros.
- c) Les infraccions molt greus, multa d'entre 30.050,62 euros i 150.253,02 euros.

2. La imposició de les esmentades sancions correspon a l'alcalde-president de l'Ajuntament d'Arenys de Munt o autoritat en qui delegui.

3. Les sancions es graduen d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions infringides.

Article 37.

1. La imposició de les sancions esmentades és independent de l'exigència a l'infractor o infractora de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema públic de sanejament. La reparació i reposició hauran d'executar-se per l'infractor al seu càrrec i dins el termini que se li assenyali.

2 Si l'infractor o infractora no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, l'ens gestor les durà a terme de forma subsidiària.

3 Els danys causats als elements que integren el sistema públic de sanejament, siguin conseqüència de descàrregues accidentals o d'una conducta infractora, es determinen segons el càlcul de valoració de danys i d'acord amb qualsevol dels dos criteris establerts a l'annex VIII



A J U N T A M E N T

d'ARENYS DE MUNT

del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Article 38.

En el cas de vulneració de les disposicions de la present Ordenança i amb independència de la imposició de les multes procedents, l'Ajuntament amb la finalitat de suprimir els efectes de la infracció i restaurar la situació de legalitat, podrà adoptar alguna o algunes de les disposicions següents:

- a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d'execució d'obres o instal·lacions que contradiguin les disposicions del Decret 130/2003 o de la present ordenança, o siguin indegudament realitzats.
 - b) Requerir a l'usuari o usuària perquè, dins el termini que se li assenyali, introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions del Decret 130/2003.
 - c) Ordenar a l'usuari o usuària que, en el termini que se li fixi, introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions del permís o a les disposicions del Decret 130/2003.
 - d) Ordenar a l'usuari o usuària que, en el termini que se li indiqui, procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò que fos indegudament construït o instal·lat.
 - e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per al que no s'ha obtingut permís o que no s'ajusten a les condicions del mateix o a les disposicions del Decret 130/2003.
 - f) Ordenar la clausura o precintat de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les oportunes mesures correctores.
- 2.** Les mesures esmentades en el paràgraf anterior d'aquest article poden ser adoptades, amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se de manera contínua.